



Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas



Beneficios



Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Energía

Certificaciones y normas



EN 407

X 2 X X X X



ANSI ISEA 105

A4

Protección contra



Calor



Corte



Desgaste



enjoy safety.

Editar 08/11/2023
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Látex con textura adherente
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Se vende por unidad



Protección de las manos

VENICUTD02

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes anticorte nivel D con muy buena resistencia térmica, ideales para condiciones húmedas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
VECUTD02GJ07	Amarillo-Gris-Negro	07	VENICUTD02	3295249150778	13295249150775	60	12	8.3 kg
VECUTD02GJ08	Amarillo-Gris-Negro	08	VENICUTD02	3295249158484	13295249158481	60	12	8.3 kg
VECUTD02GJ09	Amarillo-Gris-Negro	09	VENICUTD02	3295249150785	13295249150782	60	12	9.2 kg